

# Cultivo

Estufas de cultivo marca San Jor - Neo Line - Fac

Página en Construcción

consultar [cs@cientificaschonfeld.com.ar](mailto:cs@cientificaschonfeld.com.ar)

modelo SL17C  
Medidas internas  
22 x 17 x 17  
Estufas de Cultivo (Pequeña)  
Rango de Temperatura 20 a 70 °C

- Termorregulador electrónico con regulación Macro y Micro
- Indicador lumínico de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- 1 Puerta única de vidrio (visibilidad 100%)
- Exactitud: +- 0,1°C
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SL20C  
Medidas internas  
30 x 20 x 20  
Estufas de Cultivo (Pequeña)  
Rango de Temperatura 20 a 70 °C

- Termorregulador electrónico con regulación Macro y Micro
- Indicador lumínico de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- 1 Puerta interna de vidrio (visibilidad 100%)
- Exactitud: +- 0,1°C
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SL30C  
Medidas internas  
30 x 40 x 30  
Estufas de Cultivo (Mediana)  
Rango de Temperatura 20 a 70°C

- Termorregulador electrónico con regulación Macro y Micro
- Indicador lumínico de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- 1 Puerta interna de vidrio (visibilidad 100%)
- Exactitud: +- 0,1°C
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SL60C  
Medidas internas  
60 x 40 x 40  
Estufas de Cultivo (Grande)  
Rango de Temperatura 20 a 70 °C

- Termorregulador electrónico con regulación Macro y Micro
- Indicador lumínico de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- 2 Puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
- Exactitud: +- 0,1°C
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SL70C  
Medidas internas  
70 x 50 x 50  
Estufas de Cultivo (Grande)  
Rango de Temperatura 20 a 70 °C

- Termorregulador electrónico con regulación Macro y Micro
- Indicador lumínico de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- 2 Puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
- Exactitud: +- 0,1°C
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SL30CDB  
Medidas internas  
30 x 40 x 30  
Estufas de Cultivo (Mediana)  
Rango de Temperatura +5°C a 80°C

- Control digital de temperatura Autotuning PID "Sistema BLAST"
  - Doble visor de Temperatura interna y Programada
  - Interruptor de corte de funcionamiento
  - 1 Puertas interna de vidrio (visibilidad 100%)
  - Exactitud: +- 0,1°C
  - 2 Estantes tipo Rejilla
  - Extensión de Garantía a 2 años Gratuita
- >>> NUEVO PRODUCTO <<<Descargue el folleto de este producto modelo SL60CDBMedidas internas 60x40x40Estufas de Cultivo (Grande)  
Rango de Temperatura +5°C a 80°C

- Control digital de temperatura Autotuning PID "Sistema BLAST"
  - Doble visor de Temperatura interna y Programada
  - Interruptor de corte de funcionamiento
  - 2 Puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
  - Exactitud: +- 0,1°C
  - 2 Estantes tipo Rejilla
  - Extensión de Garantía a 2 años Gratuita
- >>> NUEVO PRODUCTO <<<Descargue el folleto de este producto modelo SL70CDBMedidas internas 70 x 50 x 50Estufas de Cultivo (Grande)  
Rango de Temperatura +5°C a 80°C

- Control digital de temperatura Autotuning PID "Sistema BLAST"
  - Doble visor de Temperatura interna y Programada
  - Interruptor de corte de funcionamiento
  - 2 Puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
  - Exactitud: +- 0,1°C
  - 2 Estantes tipo Rejilla
  - Extensión de Garantía a 2 años Gratuita
- >>> NUEVO PRODUCTO <<<Descargue el folleto de este producto