

Esterilización

modelo SE33T Medidas internas
33 x 20 x 20 Estufas de Esterilización (Pequeña)
Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 1 Estante tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE33A Medidas internas
33 x 20 x 20 Estufas de Esterilización (Pequeña)
Rango de Temperatura 30 a 200°C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 1 Estante tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE45T Medidas internas
45 x 25 x 25 Estufas de Esterilización (Mediana)
Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 1 Estante tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE45A Medidas internas
45 x 25 x 25 Estufas de Esterilización (Mediana)
Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 1 Estante tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE43T Medidas internas
45 x 30 x 30 Estufas de Esterilización (Mediana)
Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE43A Medidas internas
45 x 30 x 30 Estufas de Esterilización (Mediana)
Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla

Descargue el folleto de este producto modelo SE60T Medidas internas
60 x 40 x 40 Estufas de Esterilización (Grande)
Rango de Temperatura 30 a 200°C

- Termorregulador hidráulico a capilar

- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla Descargue el folleto de este producto modelo SE60A Medidas internas 60 x 40 x 40 Estufas de Esterilización (Grande)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla Descargue el folleto de este producto modelo SE70T Medidas internas 70 x 50 x 50 Estufas de Esterilización (Grande)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla Descargue el folleto de este producto modelo SE70A Medidas internas 70 x 50 x 50 Estufas de Esterilización (Grande)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 2 Estantes tipo Rejilla Descargue el folleto de este producto modelo SO22T Medidas internas 22 x 17 x 17 Estufas de Esterilización (Pequeña para Odontología)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 3 Bandejas de 20 x 16 x 2 Descargue el folleto de este producto modelo SO25A Medidas internas 25 x 20 x 20 Estufas de Esterilización (Pequeña para Odontología)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 4 Bandejas de Acero Inox. de 22 x 16 x 2. Descargue el folleto de este producto modelo SO33A Medidas internas 33 x 20 x 20 Estufas de Esterilización (Pequeña para Odontología)

Rango de Temperatura 30 a 200 °C

- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Reloj de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- 3 Estantes y 9 Bandejas de 20 x 10 x 2 Descargue el folleto de este producto

CONSULTAR MEDIDAS POR MAIL cs@cientificaschonfeld.com.ar

