

Colposcopios

COLPOSCOPIO Y VIDEO COLPOSCOPIO MARCA "CM"

Colposcopio Binocular Standard Modelo CM-011 Catalogo: 011

Características Técnicas:

Distancia libre de trabajo: 250 mm, Diámetro de campo visual: 18 mm. Profundidad del foco: 4 mm.

Aumentos: 13X.

Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v Lámpara: Halógena 6V 20W

Fusible: T160 mA L / 250 v

Filtro verde

Base con pie Rodante

Inclinación del cabezal: 45°

Giro Horizontal: 360°

Mecanismo doble de enfoque por piñón y cremallera y de inclinación por una sola perilla de mando

Mecanismo para el desplazamiento vertical del cabezal, montado sobre soporte giratorio

Regulación de altura: 990mm a 1290mm con resorte contenedor

Óptica de alta resolución

Modo de Operación: Intermitente

Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20 VA

Voltaje a pedido: 110 v - 50/60 Hz

Video Colposcopio Marca CM Catalogo: 006

Características Técnicas:

Distancia libre de trabajo: 250 mm.

Diámetro de campo visual: 18 mm.

Profundidad del foco: 4 mm.

Aumentos:13X

Lámpara: Halógena 6V 20W.

Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v

Fusible: T160 mA L / 250 v

Filtro verde

Base con pie Rodante

Inclinación del cabezal: 45°

Giro Horizontal: 360°

Mecanismo doble de enfoque por piñón y cremallera y de inclinación por una sola perilla de mando

Mecanismo para el desplazamiento vertical del cabezal, montado sobre soporte giratorio

Regulación de altura: 990mm a 1290mm con resorte contenedor.

Óptica de alta resolución

Modo de Operación: Intermitente

Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20 VA

Con sistema óptico que permite la transmisión de video y la observación binocular simultanea, manteniendo ambas imágenes en foco.

Para utilizar con cámara de video color CCD con sensor de 1/3", montura C y resolución horizontal de 470 línea mínimo.

Aumento en pantalla de monitor o televisor de 14": 30 x aproximadamente.